

Nacelles ciseaux 10 et 12m MANITOU

100 SEC & 120 SE

100 SEC ET 120 SE

	100 SEC	120 SE
 Hauteur de travail	9.92 m	11.75 m
Hauteur de plate-forme	7.92 m	9.75 m
 Capacité	227 kg	318 kg
Nombre de personnes (int./ext.)	2/-	2/1
Panier (Largeur x Longueur)	3.18 x 0.81 m	3.18 x 1.15 m
 1. Largeur hors tout	0.81 m	1.17 m
2. Longueur hors tout	2.44 m	2.44 m
3. Hauteur hors tout	2.26 m	2.39 m
4. Longueur hors tout (extension dépliée)	3.33 m	3.33 m
5. Hauteur hors tout repliée (stockage)	1.91 m	1.80 m
6. Rayon de braquage intérieur	0 m	0 m
7. Rayon de braquage extérieur	2.13 m	2.29 m
8. Garde au sol	9 cm	10 cm
9. Empattement	1.85 m	1.85 m
 Vitesse de translation	3.50 km/h	3.50 km/h
Vitesse de travail	0.80 km/h	0.80 km/h
Vitesse d'élévation (montée/descente)	30/40 s	57/35 s
 Pente franchissable	25%	25%
 Pneumatiques (solides non marquants)	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm
Roues motrices	2 (avant)	2 (avant)
Roues directrices	2 (avant)	2 (avant)
 Poids	1959 kg	2781 kg
<small>(peut varier en fonction des options et standards du pays)</small>		
 Batteries	225 Ah / 4 x 6 V	225 Ah / 4 x 6 V
Chargeur intégré	19 Ah / 24 V	19 Ah / 24 V

Équipements standards

Commandes proportionnelles
Translation possible à hauteur maximale
Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
Chargeur intégré
Descente manuelle de secours
Freinage de type négatif
Avertisseur sonore dans le panier
Horamètre
Indicateur de témoin de charge batteries
Anneaux d'élingage
Aide au diagnostic intégré
Prédisposition 220 V
Barre anti-renversement
Roues à bandages non marquants
Portillon d'accès à la plate-forme
Gardes corps repliables pour passage de portes
Freins à disques multiples sur roue arrière
Boîtier de commande amovible
Feux à éclats

Équipements optionnels

Phare de travail
Prédisposition air
Peinture spéciale
Bip sur tous mouvements
Rapport de vérification initiale avant mise en service
Harnais de sécurité

