

Carotteuse thermique ø350mm GÖLZ - KB350



Manivelle
Montée/Descente



2 piquets de terre et 1
Sangle 2,1 m avec
cliquet inclus



Flexible
d'échappement des
gaz de 4 M inclus



L'originale pour les canalisations, l'experte dans l'assainissement avec moteur thermique STIHL FS560.

- Bâti, course 400 mm, avec châssis auto-centré
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fonds de fouilles
- Sangle 2,1 m avec cliquet permettant de fixer la machine sur le tuyau
- Moteur 2 temps STIHL, 2,8 kW (3,8 PS) ne nécessitant aucun branchement extérieur
- Flexible d'échappement, longueur environ 4 m
- Carottage sous arrosage, plage de carottage 110 - 354 mm
- Raccord de couronne GÖLZ bride 3 trous
- Réservoir d'eau sous pression 10 L avec tuyau permettant l'arrosage de la couronne
- Poids : 45 kg



Poignée de Gaz
Homme mort



Emmanchement,
Bride 3 trous



Carottage 90° sur
tuyau
d'assainissement.
Fixation par piquet de
terre (accessoire)



Carottage 90° sur tuyau
d'assainissement. La
carotteuse est coincée
entre le tuyau et le
blindage.

Piquet de terre pour
Sécurité supplémentaire



Carottage 45°. Fixation
par
sangle et cliquet
(accessoire inclus)



Moteur STIHL FS560
2,8 kW (3,8 Cv)
300 min-1

| KB350 THERMIQUE | |
|---|--|
| Ø de carottage (max.) : | Ø 110 - 354 mm |
| Colonne de guidage : | Inox |
| Chariot : | Glissoirs téflon |
| Centreur laser | Non |
| Course : | 400 mm |
| Fixation Bâti | Piquet de terre ou sangle fournis ou fixation par ventouse option |
| Moteur : | Thermique, STIHL FS560 |
| Puissance : | 2,8 kW |
| Capacité réservoir carburant : | 0,99 L |
| Vitesse : | Mono vitesse |
| Engrenage : | Planétaire |
| Puissance absorbée : | 2800 W |
| Vitesse en pleine charge : | 300 min-1 |
| Niveau de pression acoustique (EN 50144) : | 101 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique (EN 50144) : | 114 dB(A) |
| Vibration (EN 50144) : | 3,3 m/s ² |
| Raccord de broche : | Bride 3 Trous |
| Dimensions (L x l x H) : | 550x410x800 mm |
| Poids : | 45 kg |
| Code article : | 0295 353 2000 |