

# Nettoyeur haute pression thermique IMER EQUIPMENT - HP star 200-15

**Moteur  
Thermique**  
ESSENCE

## HPSTAR 200-15

Gamme nettoyeurs haute pression

**Portable**

Puissants et polyvalents, nos nettoyeurs haute pression thermique eau froide sont conçus pour satisfaire pleinement les exigences des professionnels. Mobiles grâce à leurs kits brouettes équipés de grandes roues pour faciliter leur déplacement même sur les terrains de chantier. Nos HPSTAR compacts et performants vous offrent un nettoyage de qualité.

EAU FROIDE



TYPE DE LA POMPE <b>Radiale</b>	ROTATION POMPE <b>3400 tr/min</b>	PRESSION <b>200 bar</b>	DÉBIT MAX. <b>15 L/min</b>	POIDS <b>56 kg</b>
------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------




### Équipements de Série

- ✓ Moteur 4 temps essence, démarrage lanceur
- ✓ Sécurité manque d'huile moteur
- ✓ Pistolet + lance double avec raccord tournant
- ✓ Buses haute pression en céramique ultra longue durée
- ✓ 10 m de flexible haute pression (210 bar) anti traces
- ✓ Sécurité surchauffe pompe
- ✓ Manomètre de pression
- ✓ Kit aspiration détergent
- ✓ Brancard démontable (goupilles)
- ✓ Roues de transport

### Équipements optionels

1. Kit enrouleur pour flexible 20 m
2. 1/2 lance avec rotabuse : 045 et 045 P / 320 b
3. Flexible 5/16" - 1 ou 2 tresses - 250 ou 400 bar : 10, 20 ou 40 m
4. Lance double 300 ou 605 mm (sans buse)
5. Buse basse pression 50° (avec lance double)
6. Buse céramique - 1/4 NPT mâle (avec lance double) : 045-25°
7. Raccord rallonge M22x1.5
8. Kit débouchage canalisation
9. Kit sablage



### HPSTAR 200-15

Pompe		Radiale
Rotation pompe	tr/min	3400
Pression	bar	200
Débit max.	L/min - L/h	15 - 900
Moteur		WORMS EX27
Type		OHC, 4 temps essence
Puissance maxi	ch	9
Carburant		Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	L	5.6
Autonomie		3 h
Dimensions L x l x H	mm	700 x 700 x 1 060
Poids	kg	56
Référence		0905420015