

Microtracteur 26cv

KUBOTA - BX261

KUBOTA SÉRIES BX

BX261



Modèle		BX261
Moteur		
Type		Diesel, 3 cylindres, à refroidissement liquide
Modèle		D1005-E4-BX-3EU
Puissance moteur brute à 3200 tr/min	ch (kW)	25,5 (18,8)
Puissance à la PDF à 3200 tr/min	ch (kW)	19,7 (14,5)
Cylindrée	cm ³	1001
Capacité du réservoir à carburant	l	25
Transmission		
Transmission		HST, 2 gammes
Mode de conduite		Sélection 2 RM et 4 RM
Freins		À disques humides
PDF		Indépendante, embrayage hydraulique de type humide
	Arrière	Standard (540 tr/min)
	Ventrale	Standard (2500 tr/min)
Systèmes hydrauliques		
Capacité de la pompe	l/min	24
Relevage 3 points		Catégorie I
Capacité de levage	kg	550
Direction		Direction hydrostatique
Dimensions des pneus		
Avant		18 x 8,5 -10
Arrière		26 x 12 -12
Vitesses de déplacement au régime moteur tr/mn		
Avant	km/h	0 - 13,5
Arrière	km/h	0 - 10,5
Dimensions		
Longueur avec attelage 3 points	mm	2425
Largeur (avec pneu gazon)	mm	1145
Hauteur avec arceau	mm	2110
Empattement	mm	1400
Garde au sol (essieu avant)	mm	225
Voie	Avant	mm
	Arrière	mm
Rayon de braquage (sans les freins)	m	2,3
Poids	kg	650