

Tronçonneuse à bois HUSQVARNA - 372XP

Présentation produit

Performante
Puissante
Conception professionnelle
Ergonomique

Photo du produit

372XP-50SN



Photos non contractuelle

Principales caractéristiques techniques

	372XP-50SN
PNC	965 96 81 20
EAN	7391883510872
Cylindrée (cm ³)	70,7cc
Puissance (kW)	4,1 kW
Poids à vide (kg)	6,4 kg
Pas-de-chaîne / Jauge	3/8" / 1,5 mm
Longueur du guide (cm)	50 cm
Réservoir carburant (L)	0,77
Réservoir huile (L)	0,42
Carter moteur	magnésium
Vitesse de chaîne (m/s)	22,7 m/s

Plus produit & Bénéfices utilisateurs

Technologie X-Torq®



HUSQVARNA® : Leader du marché en technologie moteur 2 temps
Performance moteur : plus de puissance quand il le faut
Économie de carburant et moins de carburant à transporter : -20% de consommation.
Un environnement de travail plus sain : -75% d'émissions polluantes

Technologie Air Injection™



Système le plus performant du marché pour éliminer les poussières et autres particules par force centrifuge avant qu'elles n'atteignent le filtre à air.
Des meilleures performances plus longtemps.
Un plus grand intervalle entre deux entretiens du filtre à air.

Résistance à l'usure



Vilebrequin trifurqué Husqvarna se compose de deux moitiés forgées reliées au maneton. Cette solution offre une excellente résistance à l'usure et une longue durée de vie.

Accès rapide et sans outil au filtre à air



Moins de perte de temps et entretien simplifié de la machine

Sur nos tronçonneuses professionnelles, le carter est en alliage magnésium : plus léger et plus résistant.

Technologie et autres caractéristiques

Moteur	Technologie moteur	Technologie X-Torq®	Oui
	Accélération rapides	Technologie Revboost™	Non
	Réglage automatique du carburateur	Technologie Auto Tune™	Non
	Epuration de l'air d'admission	Technologie Air Injection™	Oui
	Carburateur isolé des vibrations		Oui
	Réchauffage du carburateur		Non
Démarrage	Pompe d'amorçage		Oui
	Lanceur démarrage facile	Technologie Smart Start™	Non
	Décompresseur	Technologie Smart Start™	Non
	Autocollant aide au démarrage		Non
Confort	Déverrouillage express du capot		Oui
	Bouton stop avec retour automatique		Non
	Commande combinée Starter/Bouton stop		Oui
	Niveau de carburant visible		Non
	Niveau de d'huile visible		Non
	Tendeur de chaîne		Latéral
	Pompe à huile réglable		Oui
	Ligne de visée		Oui
	Oeillet d'accrochage pour harnais		Non
	Poignée ajustable		Non
	Poignée avant soft grip		Non
	Poignées chauffantes		Non
	Ecrous prisonniers		Non
Bouchon de réservoirs avec déverrouillage rapide		Non	
Sécurité	Frein de chaîne à inertie		Oui
	Poignée frein de chaîne		Double pivot
	Griffes d'abattage		En métal
	3ème frein de chaîne	Technologie Triobrake™	Non
Arrêt de chaîne		Aluminium	
Autres	Système anti vibration	Technologie LowVib®	Oui
	Vibrations (poignée avant/poignée arrière)		4,0/5,4 m/s ²
	Pression acoustique à l'oreille de l'utilisateur		110 dB(A)
	Pression acoustique garanti (LWA)		119 dB(A)